

SELLADOR ACRÍLICO

El sellador acrílico es un recubrimiento transparente que protege el concreto estampado. Se aplica una vez curado, creando una barrera contra la humedad y manchas, y realzando la apariencia del color, lo que prolonga la vida útil del acabado.



Presentación: 19 L

APLICACIONES Y USOS

- Se puede utilizar en las superficies de diferentes materiales, como concreto estampado.
- También se puede colocar como barrera después del tratamiento de oxidado de concreto.
- Este producto se recomienda para uso en piedras naturales como: adoquín, laja, ladrillo, etc.

APLICACIÓN

1. En pisos de concreto nuevos es recomendable esperar tres días, como mínimo, después de que se realice el trabajo para evitar que el concreto aun tenga humedad.
2. Antes de proceder la aplicación se recomienda que la superficie este limpia y seca, libre de polvo, grasa, pintura, selladores o algún otro material que impida la correcta instalación del mismo.
3. El producto se puede aplicar con rodillo, brocha o airless.

RENDIMIENTO

- Presentación de 19l tiene un rendimiento de 80 m² (Aproximadamente 4 a 5 m² por litro).

Nota: los rendimientos mencionados están sujetos a las condiciones del tiempo y del concreto, además del hábito de aplicación.

BENEFICIOS

- Proporciona una apariencia vidriada disminuyendo la absorción del agua.
- Alto brillo.
- Incrementa la resistencia de la abrasión.
- Protege la superficie contra gientes ácidos, grasas y humedad.
- Evita el crecimiento de bacterias y hongos.
- Reduce la acumulación de depósitos alcalinos y minerales.