

ULTRADELGADO

El Ultradelgado es un mortero polimérico modificado, reforzado y de alta resistencia, diseñado específicamente para recubrir y estampar superficies de concreto. Permite reparar y modificar la apariencia o funcionalidad de superficies horizontales de concreto.



Presentación: 20 kg

CARACTERÍSTICAS

- Perfecto para lograr recubrimientos con acabados decorativos.
- Puede ser aplicado tanto en interiores como en exteriores.
- Tiene una excelente adherencia y es sencillo de instalar y de nivelar.
- Durabilidad y resistencia.

APLICACIÓN

1. Limpia con desengrasante, nivela y repara las grietas si es necesario.
2. Usa un mezclador o taladro con paleta; mezcla 4-5 litros de agua por bulto hasta obtener consistencia uniforme.
3. Vierte la mezcla con un espesor máximo de 1 cm y espera a que tenga una consistencia plástica.
4. Aplica desmoldante en la superficie y en los moldes elegidos.
5. Usa moldes y un pisón para asegurar una textura uniforme.
6. Lava y limpia la superficie una vez seca.
7. Aplica sellador acrílico con un rodillo para proteger el acabado.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1.8m² a un espesor de 6.0 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normativa	ASTM-C387
Viscosidad:	Plástico/fluido
Tiempo de trabajo:	20 minutos
Tiempo de fraguado:	1 h inicial, 3-4 hrs finales
Interperismo:	Excelente
Excelencia en resistencia a la abrasión	
Resistencia a la compresión	1 día: 1.5 Psi (10MPa)
	2 días: 4 Psi (28 MPa)